



## Scheda Tecnica

## FLOOR STRIP

### CODICE VENDITA

03205

### FORMATO

5kg

### APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Decerante rapido indicato per la rimozione delle cere metallizzate. Specifico per pavimenti in cemento quarzato, pvc, gomma e porosi. Non adatto per linoleum. Indicato anche per il lavaggio e sgrassaggio di fondo dei pavimenti. Non necessita di risciacquo.

### MODALITA' D'USO

Diluire dal 10% al 15% in acqua tiepida, applicare la soluzione e lasciare agire 5 - 10 minuti. Utilizzabile con monospazzola con disco verde/marrone/nero. Rimuovere la soluzione con aspiraliquidi e/o mop.

### COMPOSIZIONE CHIMICA

Tensioattivi non ionici, EDTA ed i Sali. Contiene inoltre: Profumi

### PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Liquido limpido

Colore: Blu

Odore: Tipico

pH: 13,0 - 13,6

Densità e/o densità relativa: 1,070 - 1,080 g/ml

Idrosolubilità: solubile

### CLASSIFICAZIONE

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:  
GHS05

Codici di classe e di categoria di pericolo:  
Skin Corr. 1, Eye Dam. 1

Codici di indicazioni di pericolo:  
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
H318 - Provoca gravi lesioni oculari

Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.

Numero ONU: 1760

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.