



SAFETY SYSTEM®
PROTEGGE CHI LAVORA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciaci, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 (R.A.) - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575 (R.A.)
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.it
www.sirsafety.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO
= ISO 9001 =

SCHEDA TECNICA

Nome: Mocassino Prelude

Codice: 26080S

Serie Fobia

Descrizione


Mocassino con puntale in acciaio 200 joule.
TOMAIA: ECO-AGE in microfibra ecologica, di provenienza non animale che riproduce tutte le caratteristiche e le performances dei pellami bovini, compresa la traspirabilità, la leggerezza e l'elasticità. S2.
SUOLA: PU LIGHT bianca in poliuretano, antiscivolo di grado SRC.
PLANTARI: EVA SOFT in Eva contribuiscono a defaticare il piede ed essendo intercambiabili garantiscono pulizia e igiene.
FODERA: DRY-PLUS ad elevato potere drenante riduce l'effetto surriscaldamento da uso prolungato.

Caratteristiche principali:

- Suola a profilo liscio per favorire la pulizia
- Suola ultra slim per aumentare la flessibilità e ridurre lo sforzo
- Battistrada autopulente consente l'evacuazione di liquidi e impurità
- Canali orizzontali tipo infinito per permettere il drenaggio di liquidi
- Zigrinatura antiscivolo

Il prodotto è stato progettato e realizzato in modo da poter soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e salute prescritti dalla direttiva 89/686/CEE, dal Decreto Legislativo n.475/92 e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 20345 CE ed è classificato come DPI di II Categoria.



Categoria II	Colore Bianco	Disponibilità Taglie 39-47
Quantità Cartone 10	Avvertenze Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione.	Utilizzo Raccomandato Settore Sanitario, Settore Alimentare, Addetti alle pulizie.
Destrezza	Rispondenza alle Norme Europee EN ISO 20345  Valori: S2 SRC	Manutenzione Pulire con spazzola a setole morbide e acqua.