



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciaci, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 (R.A.) - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575 (R.A.)
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.it
www.sirsafety.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO
= ISO 9001 =

SCHEDA TECNICA

Nome: FC1315 Cuffia STARK 9	Codice: 51195	FC13 ANTIRUMORE CUFFIE
------------------------------------	----------------------	-------------------------------

Descrizione

Dotata di banda in acciaio sagomato ad ampia superficie, garantisce stabilità e permette lunghi periodi di indossamento.

SNR 32 dB

Frequenza in Hz: H Attenuazione: 33

Frequenza in Hz: M Attenuazione: 30

Frequenza in Hz: L Attenuazione: 23

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:125/18.5/2.6/15.9;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:250/22.6/1.5/21.1;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:500/30.4/1.7/28.7;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:1000/40.3/2.2/38.1;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:2000/32.8/2.7/30.1;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:4000/40.6/2.7/37.9;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:8000/35.6/3.6/32.0;

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 352 CE ed è classificato come DPI di II Categoria.



Categoria II	Colore nero/rosso	Disponibilità Taglie unica
Quantità Cartone 20	Avvertenze Prima dell'utilizzo controllare che il prodotto sia in perfette condizioni, qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione.	Utilizzo Raccomandato Adatta per la protezione da rumori di alta portata, anche di tipo aeroportuale.
Destrezza	Rispondenza alle Norme Europee EN 352-1 CE	Manutenzione Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Pulire con un panno umido e acqua saponata. Non usare solventi.