

Codice prodotto: P0004CO

Chiusura possibile: n.a.

Coperchio: Non incluso

Descrizione Prodotto: R4G C+C CONTITAL EAN 100/2000 PZ

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo materiale	ALLUMINIO	Tipo formato	Wrinkle Rettangolare/Rectangular G
Forato	NO	Tipo confezione	n.a.
Perforato	NO	Ean 13 stecca	8011851100254
Numero di fori	0	Ean 13 cartone	8011851912529
Colore esterno	Nudo/Plain RMI(*)	ITF 14 cartone	08011851100254
Colore interno	Nudo/Plain		

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Capacità (cc)	430	Altezza (mm) +/- 0.5	37
Dimensione superiore esterna (mm) +/- 0.5	160 X 110	Peso netto pezzo (g) +/- 8%	6,17
Dimensione superiore interna (mm) +/- 0.5	144 X 94		
Dimensione inferiore interna (mm) +/- 0.5	127 X 77		

CONFEZIONAMENTO

Pezzi per stecca (nr)	100	Peso lordo cartone (kg)	13,29
Stecche per cartone (nr)	20	Volume cartone (m ³)	0,146
Pezzi per cartone (nr)	2.000	Dimensione esterna cartone (mm - LxIxH)	593 X 388 X 561

PALLETTIZZAZIONE

Cartoni per strato (nr)	4	Peso lordo pallet (kg)	237,64
Strati per pallet (nr)	4	Altezza pallet (mm)	2.394
Cartoni per pallet (nr)	16	Tipo pallet	EUROPALLET LEGNO EPAL/EUR 800x1200
Pezzi per pallet (nr)	32.000	Note	n.a.



I contenitori in alluminio nudo possono essere utilizzati nell'intervallo di temperatura -40/+350°C; evitarne l'utilizzo con alimenti fortemente acidi o fortemente salati con valori di pH inferiore a 4 o superiore a 9. L'utilizzatore deve sempre eseguire un test di confezionamento per determinarne la durata e la funzionalità esatte.

I prodotti sono idonei al contatto con alimenti secondo le prescrizioni e i limiti delle normative vigenti:
Reg. 1935/2004/CE, Reg. 2023/2006/CE e s.m.i., D.M. 76/2007.
Prodotti rispondenti alle norme tecniche: UNI EN 13430:2005, UNI EN 602:2004.



I contenitori in alluminio possono essere utilizzati in modo sicuro nei forni a microonde costruiti dopo il 1983. Informazioni su: <https://www.alufoil.org/aluminium-foil-and-microwave-ovens>

Firma

M. G. N. S.

