

SCHEDA TECNICA

Preparato: WHIRLPOOL

Codice preparato: 25001250

Pag. 1 di 1

Revisione: 02.01.2017 JR



Whirlpool

Manutentore vasche idromassaggio

IMPIEGO	Rimozione dei residui generati da oli da bagno, residui di sapone e grassi cutanei dalle tubature. Igiene ed elimina gli odori sgradevoli. Impiego nel processo automatico di pulizia.
DESCRIZIONE	Liquido limpido, giallino, di odore lieve, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1.035 g/ml, pH 6,0-8,0
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	15 – 30% tensioattivi non ionici < 5% tensioattivi cationici, fosfonati Altri componenti: phenoxyethanol, parfum.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	Pericolo H315 Provoca irritazione cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari. Contiene: Isotridecanolo, etossilato.
AVVERTENZE	Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze in etichetta e/o scheda di sicurezza. Lavorare in sicurezza utilizzando le protezioni indicate e la cura necessaria nell'impiego di prodotti chimici.
COMPORAMENTO ECOLOGICO	Non contiene fosfati, formaldeide o nonilfenoli. I tensioattivi contenuti sono a base di materie prime facilmente e rapidamente biodegradabili. I sequestranti sono innocui per l'ambiente acquatico.
CARATTERISTICHE	Il prodotto è schiumogeno, possiede ottimo potere detergente e sgrassante e alto potere penetrante anche per sporco resistente.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Per impianti senza sistema di disinfezione, al termine del ciclo di idromassaggio, vuotare parzialmente la vasca (gli ugelli devono rimanere immersi nell'acqua). Versare 50 ml di prodotto, quindi avviare l'impianto più volte per qualche minuto. Scaricare l'acqua dopo 15 minuti e risciacquare le superfici. Per impianti dotati di sistemi di disinfezione, attenersi alle norme del costruttore. Usare con cautela. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
CONSUMO	Ca. 50 ml per operazione.
SCADENZA	≥ 12 mesi in contenitori chiusi a temperatura ambiente. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
CONFEZIONI	Flacone da 250 ml (codice EAN 8008273004130) Cartone da 6x250 ml (codice EAN 8008273413062)