



Scheda Tecnica

ACID FLOOR

CODICE VENDITA

01405

FORMATO

5kg

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Disincrostante con acido fosforico tamponato specifico per la rimozione dei residui calcarei da tutte le superfici resistenti agli acidi. Ideale per cementi quarzati, gres, gres porcellanato.

MODALITA' D'USO

Diluire il prodotto dal 5% al 20% in acqua in funzione del grado di sporco. Lasciare agire qualche minuto e risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

Non contiene acido cloridrico.

Non corrode i metalli.

Non utilizzare su marmo piombato, legno, sughero .

COMPOSIZIONE CHIMICA

Tensioattivi non ionici

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Liquido limpido

Colore: Rosso

Odore: assente

pH: 0,5 - 1,2

Densità e/o densità relativa: 1,09 - 1,17 g/ml

Idrosolubilità: solubile

CLASSIFICAZIONE

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS05

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Skin Corr. 1, Eye Dam. 1

Codici di indicazioni di pericolo:
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H318 - Provoca gravi lesioni oculari

Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.

Numero ONU: 1805

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.