



MK spa  
Via Ciro Menotti, 77  
20017 RHO MI  
Tel. +39 02 935 04 187  
Orario: dalle 8.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì

Sito [www.schede.biz](http://www.schede.biz) con nome utente: Markapro e password: schede

Email tecnico competente: [regulatory@mkspa.com](mailto:regulatory@mkspa.com)



Rev. n. 3 del  
28/11/2022

## Scheda Tecnica

## WHITE WAX

### CODICE VENDITA

02905 - 02910

### FORMATO

5kg - 10kg

### APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Emulsione acrilica metallizzata autolucidante ad alta resistenza per la protezione di pavimenti vinilici in gomma e pietra, sottoposti a notevole passaggio. Ideale per la manutenzione HIGH-SPEED. Antisdrucciolo, riduce al minimo la manutenzione delle superfici trattate.

### MODALITA' D'USO

Usare tal quale (1 Kg per 25-30 mq). Decerare la superficie e risciacquare. Applicare uniformemente con spandicera. Lasciare asciugare per almeno 30 minuti. Se necessario applicare un'altra mano incrociata con la prima.

### PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Liquido opaco  
Colore: Lattescente  
Odore: Tipico  
pH: 8,5  
Densità e/o densità relativa: 1,050 g/ml

### CLASSIFICAZIONE

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:  
GHS07

Codici di classe e di categoria di pericolo:  
Eye Irrit. 2

Codici di indicazioni di pericolo:  
H319 - Provoca grave irritazione oculare.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore.

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.