

SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 12/11/21

TRIPLO - frangia in microfibra, cotone e poliestere, filo continuo, con supporto per sistema a strappo



CODICE	NOTE	GRAMMATURA (gr)	PESO NETTO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)
0000264A		80	0,08	40x10	25	0,015	2,19
0000265A		120	0,12	60x10	20	0,015	2,59

Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco medio-alto

APPLICAZIONI

Indicata per il lavaggio di tutti i tipi di superfici.
Articolo da utilizzare con attrezzi dotati di profili per sistema a strappo.

ECO BOX



PRODOTTO ECOSOSTENIBILE

Produzione tessile alimentata al 100% da energia solare

CARATTERISTICHE

- Sistema ad alte prestazioni per il lavaggio dei pavimenti: nasce dalla combinazione di tre fibre tessili differenti microfibra-cotone-poliestere. L'azione combinata delle tre fibre consente di ottenere eccellenti risultati di pulizia.
- Il filato in microfibra, grazie alle sue caratteristiche, facilita il distacco delle micro-particelle di sporco, e moltiplica la superficie delle fibre che vengono a contatto col pavimento conferendo una capacità di raccolta dello sporco nettamente superiore rispetto ai sistemi tradizionali
- Il filato in cotone migliora l'assorbimento della frangia aumentando i metri quadri di autonomia
- Il filato in poliestere facilita lo scorrimento del ricambio sul pavimento
- L'azione combinata delle tre fibre consente di ottenere eccellenti risultati di pulizia
- Il filo continuo garantisce una maggiore durata della frangia perché la sua struttura impedisce l'usura e la scomposizione del filato ed evita la formazione di pelucchi
- Supporto realizzato con sistema a strappo, tessuto irrestringibile, che non perde materiale e non scolorisce, mantenendo nel tempo inalterate le sue caratteristiche
- Prodotto Made in Italy
- Prodotto privo di lattice

MATERIALE

Filato: 70% poliestere, 30% cotone
Supporto: sistema a strappo



SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 12/11/21

CICLO DI VITA

Lavabile max 250 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze

CURA E MANUTENZIONE

AVVERTENZE

Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)

Si consiglia l'utilizzo di detersivo normale per tessuti senza ammorbidente

Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA: 60°C



Temperatura di lavaggio MAX: 95° C



Candeggio possibile - Non utilizzare cloro o candeggina



Asciugatura non in essiccatore



Non stirare




Non lavare a secco

Non utilizzare ammorbidente

Utilizzare detersivi alcalini con ph <11

PRODOTTI COMPLEMENTARI



Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone Lock System




Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm



Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone ErgoSwing



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo, con bocchettone Lock System



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo, con bocchettone ErgoSwing



UNILAV SIDE GRIP - attrezzo con flacone 650 ml e piastra con profili per sistema a strappo



Kit **ERGODROP** - manico serbatoio capacità 500 ml con piastra in alluminio con profili per sistema a strappo con bocchettone ErgoSwing 40 cm, panno bordato in microfibra Skill-Fur e caraffa



TOP-DOWN® - secchio in plastica con manico in plastica e coperchio ermetico



SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 12/11/21

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Gli articoli di nostra produzione non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata nel D.L. 115 del 17.03.95

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Tutti gli articoli di nostra produzione sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa "Responsabilità civile prodotti"