



Scheda Tecnica

SUPER KALK

CODICE VENDITA

13701

FORMATO

lt.1

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Disincrostante altamente concentrato con acido orto-fosforico specifico per la rimozione di incrostazioni di calcare, macchie di ruggine e sporco organico. Agisce energicamente su tutte le superfici resistenti agli acidi quali sanitari, pareti e pavimenti in ceramica. Contiene inibitori di corrosione. Ideale anche per rimuovere l'amido da bollitori nell'ambiente cucina.

MODALITA' D'USO

Versare il prodotto pronto all'uso su una spugna umida ed applicare sulla superficie da trattare. Lasciare agire e risciacquare accuratamente. Utilizzabile anche diluito dal 3% al 5% per litro d'acqua, in funzione del grado di sporco.

COMPOSIZIONE CHIMICA

Tensioattivi non ionici

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Liquido limpido

Colore: Rosso

Odore: assente

pH: 1 - 3

Densità e/o densità relativa: 1,09 - 1,17 g/ml

Idrosolubilità: solubile

CLASSIFICAZIONE

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS05

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Skin Corr. 1, Eye Dam. 1

Codici di indicazioni di pericolo:
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H318 - Provoca gravi lesioni oculari

Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.

Numero ONU: 1805

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.