



MK spa
Via Ciro Menotti, 77
20017 RHO MI
Tel. +39 02 935 04 187
Orario: dalle 8.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì



Sito www.schede.biz con nome utente: Markapro e password: schede

Email tecnico competente: regulatory@mkspa.com

Rev. n. 2 del
05/09/2022

Scheda Tecnica

PULIKALK

CODICE VENDITA

24801

FORMATO

1lt

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Detergente disincrostante ad effetto lucidante indicato per la rimozione di residui calcarei da rubinetterie, piastrelle e piani di lavoro in acciaio. Particolarmente indicato per ambienti bagno e cucina. Idoneo per piani d'igiene H.A.C.C.P.

MODALITA' D'USO

Lavorare utilizzando guanti in gomma.
Utilizzare tal quale sulle superfici da trattare mediante l'ausilio di una spugna umida.
Non utilizzare sul marmo.
Eventuali variazioni di colore non pregiudicano l'azione del prodotto.

COMPOSIZIONE CHIMICA

Profumi, Tensioattivi non ionici, (R)-p-menta-1,8-diene

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Stato fisico: liquido limpido
Colore: incolore
Odore: lime
pH: < 1
Densità e/o densità relativa: 1,048 - 1,058 g/ml
Idrosolubilità: Solubile

CLASSIFICAZIONE

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS05

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Skin Corr. 1, Eye Dam. 1

Codici di indicazioni di pericolo:
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H318 - Provoca gravi lesioni oculari

Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.

Numero ONU: 2967

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.