



Scheda Tecnica

LUX 031

CODICE VENDITA

03105

FORMATO

5kg

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Lavaincera acrilico autolucidante metallizzato antiscivolo per superfici resilienti, bullonato, PVC, linoleum, etc. Il suo uso ridona lucentezza alla superficie trattata rimuovendo lo sporco residuo.

MODALITA' D'USO

Lavaggio manuale: per superfici protette diluire al 5% in acqua e applicare con mop o straccio; per superfici non protette o danneggiate lavare il pavimento ed utilizzare il prodotto puro.

In lavasciuga: diluire dall' 1% al 2% in acqua.

A fine trattamento risciacquare abbondantemente con acqua calda i condotti della macchina lavasciuga. Antiscivolo. Non applicare su legno, sughero, marmo e pietra lucidata a piombo.

Accertarsi sempre che la superficie sia perfettamente asciutta prima di riaprire la zona trattata al passaggio.

COMPOSIZIONE CHIMICA

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one, Tensioattivi non ionici

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Liquido lattescente

Colore: Bianco

Odore: assente

pH: 8,5

Densità e/o densità relativa: 1,002 - 1,012 g/ml

Idrosolubilità: solubile

CLASSIFICAZIONE

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:

Nessuno.

Codici di classe e di categoria di pericolo:

Non pericoloso

Codici di indicazioni di pericolo:

Non pericoloso

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.