

STYLOX MULTIUSO 3C

**PULITORE RAPIDO PER VETRI, SCRIVANIE E
BANCHI SUPERCONCENTRATO**



CARATTERISTICHE GENERALI

STYLOX MULTIUSO 3C è un pulitore superconcentrato da usare con sistemi di dosaggio per preparare STYLOX MULTIUSO a concentrazione di utilizzo. È formulato per la pulizia rapida di superfici come scrivanie, banchi di scuola, vetri, specchi, sanitari, ecc. Elimina l'untuosità ed i segni di inchiostro. Non richiede risciacquo ed asciuga rapidamente. Il prodotto è formulato con solventi a basso odore e lascia nell'ambiente un delicato profumo.

STYLOX MULTIUSO 3C è disponibile nelle profumazioni Rosa, Floral (tropicale), Jasmine e Fior di loto.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

STYLOX MULTIUSO 3C si usa con sistemi di dosaggio diluendo il prodotto nell'apposito flacone da 750 ml con vaporizzatore.

Con un litro di **STYLOX MULTIUSO 3C** si fanno 3 litri di STYLOX MULTIUSO a concentrazione di utilizzo (diluizione di 1/3 pari a 2 parti di acqua e 1 di **STYLOX MULTIUSO 3C**)

SISTEMA DOSAKEM: per preparare il prodotto pronto all'uso con il sistema DOSAKEM utilizzare il Venturi grigio senza riduttore.

DILUIZIONE MANUALE: utilizzare una tanica con rubinetto e diluire una parte di prodotto e 2 parti di acqua nell'apposito flacone con tacche di dosaggio.

Spruzzare STYLOX MULTIUSO così prodotto sulla superficie da pulire ed asciugare con panno o carta.

Per un miglior risultato utilizzare i panni in microfibra EXTRAKLIN.

Per la semplice spolveratura usare 1 dose da 30 ml nell'apposito flacone da 750 ml.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido azzurro
pH	8.6 ± 0.3
Peso specifico	0.928 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	46%

Composizione chimica - Reg. (CE) n. 648/2004

- Tensioattivi non ionici conc. < 5%
profumo

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004

AVVERTENZE

Etichettatura



Attenzione

Liquido e vapori infiammabili. Provoca grave irritazione oculare.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1993 Classe 3 III.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 - Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com

